

★ ★
STANDARD

Fugenschneider FSG620

Schnitttiefe bis 230 mm



Einfachste Handhabung
aufgrund übersichtlich ange-
ordneter Bedienelemente



Kontrolliertes Arbeiten dank
digitalem Betriebsstunden-
zähler und zuverlässiger
Benzinanzeige



Seitenwechsel des Blatt-
schutzes mit wenigen Hand-
griffen möglich

Dank seiner intelligenten Gewichts-
verteilung verfügt der FSG620 über
ein hervorragendes Schneidverhalten,
und die Links- und Rechtsschnitt-
funktion erhöht die Flexibilität.

TYROLIT

System & Zubehör

Technische Daten

Sägeblatt	
Max. Schnitttiefe	230 mm
Max. Sägeblatt Ø	600 mm
Sägeblattdrehzahl	2 120 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

Antrieb

Antrieb / Motor	Benzin
Typ	Honda
Leistung	13 kW / 18 PS
Kraftstoff	Bleifrei
Kraftstofftank	7,6 l
Motorkühlung	Luftkühlung
Vorschub	Hydraulisch
Blattantrieb	Über Keilriemen
Vorschubgeschwindigkeit	0–24 m/min

Ausführung

Manuelle, stufenlose Schnitttiefeinstellung über Spindel
Werkzeugkühlung über Wassergabel
Links-, Rechtsschnittfunktion
25 l Wassertank

Maße & Gewicht

Länge	840 mm
Breite	580 mm
Höhe	1 030 mm
Gewicht	184 kg

System & Zubehör

Fugenschneider FSG620	
10984041	Fugenschneider FSG620
Zubehör	
10984389	Frischbeton-Kit mit 350 mm Blattschutz und Übersetzungs-Set (3 000 1/min)