




Wandsäge WSE1621

Schnitttiefe bis 705 mm



Werkzeuglose
Motorbefestigung



Leicht und stabil: Blattschutz



Kompakte und leichte Steuerung,
handliche Funkfernbedienung mit Bildschirm

Die Wandsäge WSE1621 wurde für universelle Anwendungen und den täglichen Einsatz am Bau entwickelt. Das neu konzipierte System setzt dank der digitalen Ausstattungsmerkmale sowie der kompakten und leichten Komponenten neue Standards im Bereich Wandsägen. Der superleichte Blattschutz sowie der Antriebsmotor

mit werkzeuglosem Schnellverschluss machen den Auf- und Abbau zum Kinderspiel. Die Funkfernbedienung verfügt über einen Bildschirm, der den Anwender über alle für einen effizienten Schnitt erforderlichen Angaben auf dem Laufenden hält. Das wegweisende P2® Antriebskonzept ermöglicht die Kombination von extremer

Zuverlässigkeit und optimaler Leistung mit geringem Serviceaufwand. Steuerung und Hauptmotor sind die Eintrittskarten in die exklusive TYROLIT Hydrostress Modularitätswelt mit drei Anwendungsmöglichkeiten mittels erweiterbarem System: Wandsägen/ Seilsägen/Bohren.

System & Zubehör



Technische Daten

| Sägeblatt | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Max. Schnitttiefe | 705 mm |
| Max. Sägeblatt Ø | 1 600 mm |
| Frei aufsetzbar bis Ø | 900 mm |
| Blattflanschbefestigung | Schnelltrennflansch |
| Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt) | 6 Senkkopfschrauben, Teilkreis 130 mm |

Elektromotor

| | |
|------------------------------------|------------|
| Wassergekühlter Hochfrequenz-Motor | |
| Nennleistung (32 A) | 20 kW |
| Motorleistung S1 (32 A) | 17 kW |
| Spannung | 400–480 V |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |

Gewichte

| | |
|---------------------------------|---------|
| Wandsäge WSE1621 | 23,5 kg |
| Elektro-Hauptmotor WSE1621 | 15 kg |
| Steuerung WSE1621 | 11 kg |
| Fernbedienung WSE1621 | 1,8 kg |
| Blattschutz 1 000 mm AIO Linear | 21,5 kg |
| Schiene VAS G 1 100 mm | 9,4 kg |
| Schiene VAS G 1 650 mm | 15 kg |
| Schiene VAS G 1 925 mm | 16,2 kg |
| Schiene VAS G 2 200 mm | 18,4 kg |
| Transportwagen WSE1621 | 21 kg |

System & Zubehör

| Wandsäge-System WSE1621 | |
|-------------------------|--|
| 10990000 | Wandsäge WSE1621 |
| 10997955 | Elektro-Hauptmotor WSE1621 400–480 V / 50 Hz |
| 10995700 | Elektro-Steuerung WSE1621 400–480 V / 50 Hz inkl. Funkfernbedienung |
| 10992200 | Transportwagen WSE1621 |
| 10996700 | Blattschutz 1 000 mm AIO Linear |
| 10982079 | VAS G Schiene 1 100 mm Alu |
| 10981818 | VAS G Schiene 2 200 mm Alu |
| 977523 | Schienenverbindung VAS- und VS-Schiene |
| 965987 | V-Schienenbock Alu, flach |
| 965987 | V-Schienenbock Alu, flach |
| 965987 | V-Schienenbock Alu, flach |
| 10980346 | Werkzeugkiste |

Zubehör

| | |
|----------|---------------------------------|
| 10992800 | Blattschutz 800 mm AIO Linear |
| 10992900 | Blattschutz 1 200 mm AIO Linear |
| 977606 | Blattschutz 1 600 mm 2-tlg. |
| 10998282 | Blattschutzhalter 1 600 mm |
| 10977882 | Blattflansch ST kpl. |
| 961983 | V-Schwenkschienenbock |
| 10977452 | V-Drehschienenbock kpl. |
| 10981719 | Transportwagen klein |
| 10999403 | Blattflansch ST Trockenschnitt |