



## Antrieb PPH40RR

Leistung 40 kW



Bewegungsfreiheit dank Funkfernbedienung. Alle Funktionen über Funkfernbedienung einstellbar



Drehrichtungsschalter, Sekundäranschlüsse, Stundenzähler



Kunststoffhaube lässt sich ohne Werkzeuge abnehmen

Die 4-stufige Regelung gewährleistet optimale Schnittgeschwindigkeiten für jede Anwendung, und das

Potentiometer der Funkfernbedienung sorgt für einen seilschonenden Sanftanlauf / Softstart.

# System & Zubehör



## Technische Daten

### Elektrischer Motor

Leistung	40 kW
----------	-------

### Hydraulik

Druckstufen	4
2 Vorschubkreisläufe	Radialkolben
Hauptkreislauf	Dreifach Zahnradpumpe

### Leistung

Stufe 1	65 l/min bei 250 bar
Stufe 2	75 l/min bei 220 bar
Stufe 3	80 l/min bei 200 bar
Stufe 4	90 l/min bei 180 bar

### Elektrik

Spannung	380/400/460/575 V
Frequenz	50/60 Hz
Stromaufnahme (400 V / 50 Hz)	60 A
2 Sekundäranschlüsse, 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz)	

### Maße & Gewicht

Länge	820 mm
Breite	560 mm
Höhe	1 260 mm
Gewicht	238 kg

## System & Zubehör

### Antrieb PPH40RR

10983400*	Antrieb PPH40RR / 380–420 V / 50 Hz / Freq. 434 MHz
975672	Schlauchpaket 2-teilig 8 m FF (Vorschub)
976207	Schlauchpaket 3-teilig 8 m FD

### Zubehör

973074	Kupplung CEE 63/5-polig
--------	-------------------------

\* Weitere Spannungs- und Funkfrequenz-Versionen auf Anfrage lieferbar.